

Кессон ОНИКС для обвязки и обслуживания скважин

Кессон – конструкция в виде герметичного колодца, предназначенная для удобного обслуживания насосов расположенных в скважине, так же служит для защиты оборудования и разводки трубопровода от промерзания при минусовых температурах.

Кессоны полностью герметичные, поэтому исключено затопление грунтовыми, дождевыми и талыми водами.

ПОЛНОСТЬЮ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ

ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ

ДЛЯ ВСЕХ
ГРУНТОВ

СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
50 лет

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСЕН

ИМЕЕТ
ГРУНТО-
ЗАЦЕП



Кессон ОНИКС для обвязки и обслуживания скважин выгодно отличается от аналогов следующими характеристиками:

- Для всех типов грунтовых пород.
- Имеет грунтозацепы, защита от всплытия.
- Для любого уровня подземных вод.
- Можно внутри размещать оборудование.
- Возможно изготовление по вашим индивидуальным размерам.
- Герметичный корпус цилиндрической формы.
- Изготовлен из пищевого полимерного материала.
- Простота монтажа.
- Высокая продолжительность эксплуатации за счет качества и длительного гарантийного срока.
- Не требует технического обслуживания.
- Все трубопроводы полностью герметичные
- Компактные габариты — не займет много места на участке.
- Срок службы более 50 лет.

ПАРАМЕТРЫ

Модель	Диаметр горловины, мм	Вес, кг	D x H x переход на диаметр горловины, мм	Толщина основания, мм
ОНИКС 955x1500 серия А	955	49	955x1500	8
ОНИКС 955x1500 серия Б	955	55	955x1500	15
ОНИКС 955x2000 серия А	955	62	955x2000	8
ОНИКС 955x2000 серия Б	955	69	955x2000	15
ОНИКС 955x1500x630 серия А	630	51	955x1500x630	8
ОНИКС 955x1500x630 серия Б	630	65	955x1500x630	15
ОНИКС 955x2000x630 серия А	630	70	955x2000x630	8
ОНИКС 955x2000x630 серия Б	630	79	955x2000x630	15
ОНИКС 1200x2000x955	955	83	1200x2000x955	15
ОНИКС 1500x2000x955	955	104	1500x2000x955	15
ОНИКС 2000x2250x955	955	115	2000x2250x955	15